

Stand: 12.12.2024

Art-Nr.:

GOLRS100A

Fax: +49 3491/6181-18

HOTLINE:+49 3491/61810



Warengruppe 671



GALLUNOPTIMAL Filtersystem

Ideal geeignet für entstehenden Lötrauch beim Weichlöten

Einfache, stufenlose Verstellung der Saugleistung.

Im Lieferumfang enthalten sind folgende Komponenten:

1x Filtergerät

1x Absaugarm 1,2 m mit Düse

5x Vorfilter (elektrostatisches Fliesmaterial zur Filtration grober Partikel)

1x Mittelfilter (filtert 99,97% der Feststoffpartikel größer als 0,3µ)

1x Hauptfilter (Aktivkohle zur Bindung von gasförmigen chemischen/organischen Stoffen)

Technische Daten:

Absaugarm 50 mm Durchmesser, 1,2 m

rechteckige Absaugdüse

3-stufiges Filtersystem, Vor-, Mittel-, Hauptfilter

Netzspannung: 230 V

Maximalleistung: 100 Watt

Unterdruck: 2200 Pa

maximaler Durchfluss: 200 m³/h

Lautstärke: <70 dB

Maße ohne Absaugarm: 270x 222x 257 mm

Gewicht: 7 kg