

Produktinformation

„Lötfett“

Flussmittel für allgemeine Lötarbeiten an Kupfer und Kupferlegierungen

Art.-Nr.: 24 31 00 ..

Die Angaben über unsere Produkte sind das Resultat langjähriger Erfahrung, die wir unseren Kunden gern zur anwendungstechnischen Hilfe weitergeben. Da wir jedoch keinen Einfluss auf die Ausführungen der mit unseren Produkten durchgeführten Arbeiten haben, beschränkt sich unsere Haftung auf die in unseren Verkaufsbedingungen bei Qualitätsmängeln vorgesehenen Ersatzleistungen.

Diese Produktinformationen stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar.

„Löt fett“

Beschreibung

Flussmittel auf Basis von Zinkchlorid und Ammoniumchlorid in pastöser Konsistenz zum Weichlöten von Kupfer und Kupferlegierungen in der Kupferrohrinstallation, Kühlerbau, Klempnerarbeiten, Tauchlötungen, Armaturenherstellung und andere Lötarbeiten.

Eigenschaften

Typ : DIN EN 29454-1, 3.1.1.C (F-SW21)
 Zustand : pastös
 Farbe : gelblich-weiß

Hinweis

FELDER Löt fett enthält keine Stoffe, für die in der Richtlinie 2011/65/EU („RoHS“) Beschränkungen bestehen.

Waschen

Die Flussmittelrückstände sind korrosiv und müssen sorgfältig mit geeigneten Reinigungsverfahren beseitigt werden. (evtl. mechanisch oder durch Ultraschall unterstützt).

Lagerungshinweise

In dicht geschlossenen Behältern, geschützt vor Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit, lagern. Bei sachgemäßer Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

Lieferformen

20 g Dose
 50 g Dose
 100 g Dose
 250 g Dose
 0,500 kg Flasche
 1,000 kg Flasche
 5,000 kg Eimer