

Stand: 05.11.2024

Art-Nr.:

**QU861DW**

Fax: +49 3491/6181-18

**HOTLINE:+49 3491/61810**

Warengruppe 657



QUICK Heißluft-Reworkstation digital 1000W, 1 - 60 L/min., +100 bis +500°C, Kalibrierfunktion, Automatik- Standby und Ruhezustand, konstante Ausgangstemperatur, Auto- Kühlsystem, 3 Festspeicher

Die QUICK 861DW ist eine digitale Heißluftlötstation welche sich an den erfahrenen Anwender richtet.

Alle verbauten Materialien sind hochwertig und gut verarbeitet.

So wird z.B. ein Bürstenloser und verschleißarmer Motor eingesetzt. Die gesamte Heißluftlötstation ist auf eine lange Lebensdauer ausgerichtet. Genauigkeit ist ebenfalls ein Punkt welcher groß geschrieben wird. Der verwendete Regelkreislauf für die Temperaturregelung ermöglicht eine um +/- 2 °C genaue Temperaturstabilität. Die Luftmenge kann in 1 Liter Schritten geregelt werden, hierfür steht ein Bereich von 1 – 60 l/min. zur Verfügung. Weitere Highlights sind eine Autostandby & Ruhezustandsfunktion welche über einen Magnetschalter im Heißluftkolben geregelt wird. Sobald der Kolben im Ablageständer abgelegt wird, merkt der Magnetschalter dies und aktiviert eine automatische Kühlfunktion. Wenn weniger als 100°C erreicht sind, schaltet die Station den Luftstrom ab.

Es stehen 3 programmierbare Speicherplätze zur Verfügung um Ihre häufigsten Einstellungen schnell zu erreichen.

Passwortschutz sowie eine Kalibrierfunktion und ESD-Schutz gehören ebenfalls zum Gesamtpaket.

Technische Daten:

- Anzeige: LCD
- Anschluss-Leistung: 1000 W
- Betriebs-Spannung: 230 V / 50 Hz
- Temperaturbereich: 100-500 °C
- Temperatur-Stabilität: +/- 2 °C
- Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
- Heißluft-Einstellbereich: 1 – 60 l/min. (in 120 Stufen)
- StandBy: 0-999 s
- Abmessungen: B-H-T 245x135x188 mm
- Gewicht: 3,95 kg
- Konformität: RoHS, CE

Lieferumfang:

- 861DW Reworklötstation inkl. ELK805A 1000 Watt Heißluftkolben
- Ablageständer AS861DW
- Potentialausgleichskabel mit optionaler Krokoklemme
- 4 Heißluftdüsen NK1130 (4,4 mm), NK2064 (6,4 mm), NK2084 (8,4 mm), NK990 (16 mm gegittert)