



Highlights:

- 3 Schnellwahltasten mit individuell einstellbaren Lötparametern
- ESD-Schutz und ESD-Testfunktion
- Extrem kurze Anheizzeit von 20°C auf 300°C in 3s
- Kartuschensystem, der Heizkörper ist in der Lötspitze integriert
- Geeignet für bleihaltiges und bleifreies Löten
- Programmierbare automatische Standby-Funktion, 5s – 99min.
- Programmierbare automatische Abschaltfunktion, 1-240min.
- Programmierbare Prozesszeit, 1s – 99min. (Vibration)
- Digitale SOLL und IST-Temperaturanzeige
- Lötspitzentemperatur ist kalibrierbar
- Passwortschutz
- 2 Reinigungsmöglichkeiten, Trocken- und Viskoseschwamm
- Programmierbares Temperaturfenster mit Alarm
- Sensor gesteuert, Echtzeitüberwachung der Temperatur an der Lötspitze, sehr genaues Temperatur-Regel-Verhalten
- Sehr einfaches und schnelles Wechseln der Lötspitze
- LötKolben mit 1,2m flexiblem Silikonanschlusskabel

Technische Daten:

Anzeige	Farb-LCD-TFT
Netzspannung	230V / 50Hz
Nennleistung	150W
Arbeits-Temperaturbereich	100-450 °C / 212-848 °F
Masse-Leck-Spannung	<2mV
Temperaturstabilität	+/- 2 °C
Genauigkeit	+/- 8 °C
Umgebungstemperatur	0 - 40 °C
Abmessungen B-H-T	137x115,5x169,6 mm
Gewicht	2,9 kg
Konformität	RoHS, CE